



## CLT-150 / CLT-152

Regelgerät CLT-150 / CLT-152 für alle CL-,  $\alpha$ -, HST-A- und HST-CL-Typen

**CLT-150**

- 2 Ausgänge
- Wahlschalter für 2 Geschwindigkeiten
- An diesem Gerät lassen sich zwei Schrauber gleichzeitig anschließen und betreiben.
- Es ist jederzeit möglich, den einen Schaltkreis auf langsam und den anderen Schaltkreis auf schnell zu stellen. Für jeden Schaltkreis ist eine Abschaltung integriert.
- Überlastanzeige durch eine rote LED
- Drehmoment erreicht; gelbe LED

**CLT-152**

- 4 Ausgänge
- Wahlschalter für 2 Geschwindigkeiten
- An diesem Gerät lassen sich vier Schrauber gleichzeitig anschließen. Nur zwei Schrauber können parallel betrieben werden (1 links und 1 rechts)
- Es ist jederzeit möglich, den einen Schaltkreis auf langsam und den anderen Schaltkreis auf schnell zu stellen. Für jeden Schaltkreis ist eine Abschaltung integriert.
- Überlastanzeige durch eine rote LED
- Drehmoment erreicht; gelbe LED



### Technische Daten

Bestell-Nr.	CLT-150*	CLT-152*
Eingang	85 - 240 V AC, 50 / 60 Hz	85 - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Stromaufnahme	max. 1,4 A bei 230 V AC max. 2,8 A bei 115 V AC	max. 1,4 A bei 230 V AC max. 2,8 A bei 115 V AC
Leistung	max. 200 W	max. 200 W
Wirkungsgrad	> 80%	> 80%
Ausgang	32 V DC, max. 5 A	32 V DC, max. 5 A
Sicherung	5 AT	5 AT
Schutzklasse	1	1
Geprüft	CE, EN 60204-1 / EN 61000-6-2, EN61000-3-2, UL 1950, CSA 234	CE, EN 60204-1 / EN 61000-6-2, EN61000-3-2, UL 1950, CSA 234
Maße (B x H x T)	165 x 115 x 265 mm	165 x 115 x 265 mm
Gewicht	2,6 kg	2,6 kg

\* Die maximale Leistungsaufnahme der Schrauber muss beachtet werden