



Unübertroffene Dauerstandfestigkeit

- ESD Ausführung lieferbar
- Bürstenloser Motor
- Drehmomentabschaltung im Schrauber integriert
- Stufenlose Drehmomenteinstellung
- Gleichbleibender Wirkungsgrad auch bei dauerhaftem Einsatz des Schraubers

- Die Schrauber benötigen nur eine Spannungsversorgung von 30 V DC
- Vakuum- / Reinraumversion BL-3000CR, BL-5000CRX, BL-7000-CRX-HT
- Für Schraubenzählung BL-3000-OPC, BL-5000X-OPC



Technische Daten

Bestell-Nr.	BL-2000	BL-3000	BL-5000	BL-7000	BL-7000HT
Drehmomentbereich Nm	0,02 - 0,2	0,2 - 0,55	0,2 - 1,2	0,7 - 2,8	0,7 - 3,5
Stromversorgungen	CLT-BL-2 / CLT-BL-5 / CLT-150 / CLT-152				
Drehzahl U/min	950	950	900	950	700
Feder	gold	gold	-	-	-
Kabel	1,5 m	1,5 m	1,5 m	2,0 m	2,0 m
Gewicht	320 g	320 g	360 g	640 g	640 g
Hebelstart	ja	ja	ja	ja	ja
Pushstart	ja	-	ja	ja	ja
Werkzeugaufnahme	HIOS	HIOS	HEX	HEX	HEX

BL-x-CR kann nur mit der Vakuumpumpe VP-3 betrieben werden